



**Caractéristiques Bright Choice**  
Projecteur LED 20W 2000lm 100D - 830  
Blanc Chaud | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 245410                             |
| EAN                          | 8719157042871                      |
| Marque                       | Bright Choice                      |
| Nom du fabricant             | White label - Floodlight 20W 3000K |
| Lampdirect Garantie Totale   | 2 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100                            |
| Inclinable                        | Oui                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | Câble                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                                   |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 130 |
| Largeur (mm)  | 30  |
| Hauteur (mm)  | 108 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

