



Caractéristiques Philips Spot LED  
RS155B CoreLine Aluminium 10.2W  
1000lm 36D - 830 Blanc Chaud |  
85mm - Diamètre 68mm - IP20/65 -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 246387                              |
| EAN                          | 8719514941014                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 98                             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                             |
| Référence Article                 | Spot LED                       |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 94101499                                             |
| Lampe Incluse                  | Oui                                                  |
| Nombre de lampes               | 1                                                    |
| Montage                        | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)          | 68                                                   |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                   |
| Indice de Protection           | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                    |
| Température de fonctionnement  | 0 to +35                                             |
| Matériaux                      | Aluminium                                            |
| Couleur du boîtier             | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                 |
| Facteur de puissance           | >0.90                                                |
| Inclinable                     | Non                                                  |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles]                      |
| Gamme                          | RS155B                                               |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 62 |
| Diamètre (mm) | 85 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur



Partenaire des **professionnels**

Pas de détecteur



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**