



Specificaties Ledvance LED Floodlight Endura Zwart 15W 1500lm 100D - 840 Koel Wit | IP55 - Bewegings- en lichtsensor - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 236752 |
| EAN | 4058075228801 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 30000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100 |
| Gradenbundel (graden) | 100 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Breedstralers |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Optische Afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
| IP-Waarde | IP55 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Kleur Armatuur | Donkergrijs |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Product Serie | Endura |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 151 |
| Breedte (mm) | 56 |
| Hoogte (mm) | 205 |

Sensor Informatie

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Sensorbereik (m) | 1,5 m - 12 m |
| Sensor Tijdsinstelling | 2 sec - 15 min |



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren