

| Trafo   | Flux | CCT   | Optic                   | A (mm) |
|---------|------|-------|-------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVBR/HOVL/HHOVL | 158    |
|         | 495  | PW930 | NBMB/WB/VVBR/OVL        | 162    |
| DIA     |      |       |                         | 251    |
| DIA-VLC |      |       | All                     | 253    |
| WA      |      |       |                         | 224    |



| Flux | CCT        | B (mm) |
|------|------------|--------|
| 275  | FMT/Rose/R | 130    |
| 295  | FR/po930   | 149    |
| 495  |            |        |



**Specificaties Philips LED Railspot GreenSpace Evo Projector Wit 30W 4000lm 41x80D - 830 Warm Wit | Dali Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 251907                          |
| EAN                        | 8720169590977                   |
| Merk                       | Philips                         |
| Fabrikantnaam              | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 50000                           |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 138                         |
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting        |
| Gradenbundel (graden)        | 41x80                       |
| Powerfactor                  | >0.90                       |

Type product LED Railspots

## Armatuur Informatie

Montage Railsysteem montage

Bedrijfstemperatuur 0 to +25

IP-Waarde IP20 - Bijna Stofdicht

Slagvastheid (IK-waarde) IK02 - 0.20 Joule

Behuizing Plastic

Kleur Armatuur Wit

Kleur behuizing Wit

## Afmetingen

Lengte (mm) 253

Breedte (mm) 92

Hoogte (mm) 190

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

